



ARTE-GRUNT

Univerzální penetrace pod dekorativní omítky

2024-01-17_CZ

- pro vnitřní i vnější použití
- připravena k okamžitému použití
- zlepšuje přilnavost podkladu
- usnadňuje aplikaci omítek
- vyrovnává savost podkladu
- zdrsňuje podklad

POUŽITÍ:

Arte-Grunt je penetrace určená k přípravě podkladu pro dekorativní omítky. Lze jej použít na všechny rovné a nosné minerální podklady, jako je beton, omítka, tradiční cementové či cemento-vápenné omítky, sádkartonové desky a další.

VLASTNOSTI:

Arte-Grunt je připravená k okamžitému použití, vyrobená na bázi syntetických pryskyřic a křemenné moučky. Arte-Grunt je účinná, pohodlná a snadno použitelná penetrace. Obsah dodává napenetrovanému povrchu drsnost, která usnadňuje nanášení dalších vrstev a zvyšuje přilnavost omítky k podkladu. Použití základní omítky Arte-Grunt nejen zlepšuje přilnavost, ale také snižuje možnost vzniku skvrn na povrchu dekorativní omítky v důsledku nesprávné přípravy podkladu nebo jeho vlastností.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad by měl být stabilní, rovný a dostatečně pevný, zbavený vrstev, které mohou zhoršit přilnavost, zejména prachu, nečistot, vápna, oleje, mastnoty a vosku. Staré nátěry a omítky s nedostatečnou přilnavostí by měly být odstraněny. Nerovnost a vady by měly být nejdříve vyrovnány a odstraněny.

JAK POUŽÍVAT:

Penetrace Arte-Grunt se dodává připravená k okamžitému použití. Nesmí se kombinovat s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat. Bezprostředně před použitím je třeba hmotu promíchat, aby se vyrovnala konzistence. Penetrace Arte-Grunt se nanese na připravený podklad (rovnoměrně po celé ploše) válečkem nebo štětcem. Nenanášejte při teplotách pod +5°C. Omítání povrchu lze zahájit po úplném zaschnutí penetrace, tedy cca 5 - 6 hodin po její aplikaci.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA:

V závislosti na podkladu je přibližně 0,2 litru na 1 m².

NÁSTROJE:

Váleček nebo štětec. Náradí je třeba ihned po použití umýt čistou vodou.

BEZPEČNOST:

Chraňte oči a pokožku. V případě přímého kontaktu s očima vyhledejte lékaře.

DOPORUČENÍ:

Návod vymezuje rozsah použití výrobku a doporučený způsob provedení díla, nemůže však nahradit odbornou přípravu zhotovitele. Výrobce garantuje kvalitu výrobku, nemá však vliv na podmínky a způsob jeho použití.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:

Přepravujte a skladujte v těsně uzavřených originálních obalech (nejlépe na paletách) v suchu, při kladné teplotě. Chraňte před přehřátím.

Nenechávejte otevřené nádoby. Chraňte před mrazem!

DOBA SLADOVÁNÍ:

12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

BALENÍ:

Kbelík 5 l, paleta 72 kbelíků, 360 l

Kbelík 10 l, paleta 44 kbelíků, 440 l

Technická data:

Složení:	vodní disperze, syntetické pryskyřice a minerální plniva
Barva:	probarvená dle vrchní omítky
Hustota:	1,4 kg/dm ³
Doba schnutí:	5-6 hodin
Aplikační teploty:	od +5°C do +25°C

Arte-Grunt je součástí výrobků pro zateplovací systémy budov:

Názvy systémů	Technická specifikace
THERMA+DUO	KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2018/0047 3.vydání
THERMA+G THERMA+IN	KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2023/0184 2.vydání